

Sentech 工业相机—STC-MBPL510U3V



Sentech STC-MBS510U3V 黑白 500 万像素工业相机，均采用 2/3 英寸的 CCD 图像传感器，具有硬件触发采集功能，兼容 GenIcam，具有外形小、重量轻、图像质量高等特点，安装非常方便。

性能参数:

生产厂商	Sentech
分辨率	2448x2048
传感器	2/3"CCD IMX250MZR
黑白/彩色	黑白
帧率/行频	75.7fps
像元尺寸	3.45x3.45um
输出接口	USB3.0
输出格式	8、10、12 位
镜头接口	C-Mount
电源接口	6pin Hirose
执行标准	RoHS
工作温度	-5~40°C
外形尺寸	72*72*90mm
重量	815g

产品特点:

- ◆ 支持外同步触发或软触发，可输出光源等控制信号
- ◆ 曝光时间可编程设置，触发方式可任意控制
- ◆ 具有可变局部扫描或时钟速度控制
- ◆ 支持连续采集或触发采集方式
- ◆ 支持图像水平或垂直翻转
- ◆ 8 位、10 位或 12 位数据输出
- ◆ 6Pin Hirose 连接器，4 路 I/O 输入输出
- ◆ 标准 C-Mount 镜头接口
- ◆ 体积小，重量轻，外形尺寸（35*35*50mm）
- ◆ 提供 32 位和 64 位 Windows 以及 Linux 驱动、二次开发实例
- ◆ SDK 软件包简单易用，支持 DirectX, Twain，兼容 MVTEC Halcon 和 Ni LabView 第三方图像处理软件。